

## Lok-it! HTI 1500 W/60/P50

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



### Áreas de aplicação

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

### Benefícios do produto

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Troca de lâmpada rápida com trava tipo baioneta

### Características do produto

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados Elétricos


Potência nominal	1500,00 W
Tensão nominal	100 V
Tensão da lâmpada	100 V <sup>1)</sup>
Corrente nominal	15 A
Corrente da lâmpada	15,0 A

<sup>1)</sup> ±10 V

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	130000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Índice de reprodução de cor Ra	>85

#### Dimensões e peso



Diâmetro	29,0 mm
Comprimento	128,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	65,0 mm
Distância entre eletrodos	6.1 mm

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	750 h
--------------	-------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-04-2022
Primary Article Identifier	4008321553416   4052899561823

## Ficha técnica do produto

<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas Lok-it! somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321553416	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50		115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm <sup>3</sup>	249.00 g
4062172308199	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50		- x - x -		

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.